



EGA

perfil

amixalan


PIQUET DE TÊTE NORMAL

Rapport qualité/prix adéquat
aux piquet de tête

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND. SAN
MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA) T.
(+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
info.ega@egaperfil.com
www.egaperfil.com

PIQUET DE TÊTE NORMAL

Rapport qualité/prix adéquat
aux piquet de tête



DESCRIPTION

Piquet de tête ouvert 57x45 mm avec une bonne résistance mécanique et une bonne adhésion sur le terrain, pour les vignobles de production moyenne.

LA QUALITÉ

TYPE D'ACIER ET REVÊTEMENT: Acier DX51D galvanisé Z-275, conformément à la norme EN-10346: 2015.

Sur demande, ils peuvent être fabriqués avec des revêtements de qualité supérieure (Magnelis...) et en différents matériaux (décapage, Corten...)

ÉPAISSEUR: 2,00 mm.

LA COUPE TRANSVERSALE

A (largeur) mm	57	
B (hauteur) mm	45	
Poid par mètre (kg/ml)		2,010
Tolérance de longueur (+/- mm)		3,000
Tolérance au développement (+/- mm)		1,000
Inertie:	I1 (vertical) mm ⁴ :	107.751
	I2 (horizontal) mm ⁴ :	46.315

PRÉSENTATION ET EMBALLAGE

Type de encoche	Encoche du Tête
Quantité du encoche selon la longueur	
Longueurs (mm)	Unités
1800	9
2000	12
2200	12
2500	15
Unités par ballot:	200
Unités par camion complet	
Longueurs (mm)	Unités
1800	6800
2000	6200
2200	5600
2500	4800

Longueurs standard (mm): 2500 / 2200 / 2000 et 1800. Sur demande, la longueur souhaitée peut être fabriquée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les encoches sur la longueur permettent d'utiliser les tendeurs, coulisses, chaînettes et d'autres accessoires avec commodité.

Les piquets EGA Perfil sont signés et datés pour contrôler la qualité.

Les piquets sont étudiés pour l'utilisation du palissage mécanique du vignoble (machines à vendanger, à prétailler et releveuse mécanique)

On conseille d'enforcer le piquet 1/3 de la longueur selon le type d'installation et de terrain.

Il est recommandé de ne pas dépasser 100 m dans la longueur totale de la ligne.