



EGA

perfil

amixalan


POSTE INTERMEDIÁRIO MAGNUM

Máximo desempenho do mercado
em post intermediário

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND.
SAN MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA)
T. (+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
info.ega@egaperfil.com
www.egaperfil.com

POSTE INTERMEDIÁRIO MAGNUM

Máximo desempenho do mercado
em post intermediário



Comprimentos padrão (mm): 2200 e 2000.
A pedido, o comprimento desejado pode ser fabricado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Apresentamos os postes com ranhuras mistos, paralelos na parte superior e alternados na parte inferior, o que agrega maior versatilidade e resistência.

A pedido, todos os tipos de ranhuras podem ser feitas: paralelo, alternado, furo central, ranhuras horizontais em H, RA ou combinação de várias delas.

Os postes são lacrados e marcados com o ano de fabricação.

Os postes estão totalmente preparados para a mecanização integral (vintage, prepoda, despunte, intercepas ...)

Recomenda-se a fixação do poste de uma profundidade entre 1/3 e 1/4 do comprimento total, dependendo das instalações e do tipo de terreno.

A distância entre as postes varia entre 4 e 6 metros, dependendo das características de cada exploração.

DESCRIÇÃO

Poste intermediária aberto 60x40 mm com a máxima prestaciones. Insustable robustez y resistencia mecánica. Estabilidad y clavado al suelo inmejorable. Ideal para espalhar de grande produção, zonas de exposição ao calor, grandes desertos vegetativos e para todo tipo de terrenos.

QUALIDADE

TIPO DE AÇO E REVESTIMENTO: Aço DX51D, galvanizado Z-275, de acordo com EN-10346: 2015. Sob demanda eles podem ser fabricados com revestimentos superiores (Magnelis...) e materiais diferentes (decapagem, Corten...)

ESPESSURA: 1,50 / 1,80 mm.

SEÇÃO TRANSVERSAL

A (largura) mm.	60	B (altura) mm.	40
Peso por metro (kg/ml):		e= 1,5 mm. /	1,625
		e= 1,8 mm. /	1,950
Tolerância de comprimento (+/- mm):			3,000
Tolerância ao desenvolvimento (+/- mm):			1,000
Inércia (e=1,80 mm):	I1 (vertical) mm ⁴ :		115.207
	I2 (horizontal) mm ⁴ :		45.126

APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM

Tipo de ranhuras: Ranhura N e a pedido H e RA.

Número de ranhuras de acordo com o comprimento

Comprimentos (mm)	Unidades
2000	12
2200	12

Unidades por fardo: 150 uds.

Unidades por caminhão completo

Comprimentos (mm)	Unidades	e=1,50 mm.
1800	8400	
2000	7650	
2200	6900	
2500	6150	