



EGA

perfil

amixalan


POSTE DE CABECEIRA NORMAL

Relação qualidade/preço adequada
em postes de cabeceira

AVDA. DE LOS CASTAÑOS, Nº 15 · POL. IND. SAN
MIGUEL 31132 · VILLATUERTA (NAVARRA) T.
(+34) 948 32 16 20 F. (+34) 948 32 16 21
info.ega@egaperfil.com
www.egaperfil.com

POSTE DE CABECEIRA NORMAL

Relação qualidade/preço adequada em postes de cabeceira



Comprimentos padrão (mm): 2500 / 2200 / 2000 e 1800. A pedido, o comprimento desejado pode ser fabricado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

As ranhuras ao longo dos postes permitem adaptar tensores e correntes com maior conforto e rapidez.

Os postes são lacrados e marcados com o ano de fabricação.

Os postes estão totalmente preparados para a mecanização integral (vintage, prepoda, despunte, intercepas...)

Recomenda-se a fixação do poste de uma profundidade de 1/3 do comprimento total, dependendo das instalações e do tipo de terreno.

Recomenda-se não exceder 100 m no comprimento total da linha.

DESCRIÇÃO

Poste de cabeceira 57x45 mm de formato aberto com boa resistência mecânica e sujeição em campo, para produção média de produção de vinhedos.

QUALIDADE

TIPO DE AÇO E REVESTIMENTO: Aço DX51D, galvanizado Z-275, de acordo com EN-10346: 2015.

Sob demanda eles podem ser fabricados com revestimentos superiores (Magnelis...) e materiais diferentes (decapagem, Corten...)

ESPESSURA: 2,00 mm.

SEÇÃO TRANSVERSAL

A (largura) mm	57	
B (altura) mm	45	
Peso por metro (kg/ml)		2,010
Tolerância de comprimento (+/- mm)		3,000
Tolerância ao desenvolvimento (+/- mm)		1,000
Inércia:	I1 (vertical) mm ⁴ :	107.751
	I2 (horizontal) mm ⁴ :	46.315

APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM

Tipo de ranhuras	Ranhura de cabeceira
Número de ranhuras de acordo com o comprimento	
Comprimentos (mm)	Unidades
1800	9
2000	12
2200	12
2500	15
Unidades por fardo:	200
Unidades por caminhão completo	
Comprimentos (mm)	Unidades
1800	6800
2000	6200
2200	5600
2500	4800